


VÁLVULA DE INCORPORACIÓN ROSCA MACHO NPT PARA POLIETILENO B4CCPE32



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La válvula permite controlar el paso del fluido, con un accionamiento seguro y rápido, logrando un cierre total con un cuarto de vuelta (90°), de la manilla.

El bajo torque de accionamiento facilita la operación de la llave al estar instalada. Este está dado por el sistema de cierre, compuesto por una esfera de bronce bruñida y cromada, montada sobre dos asientos de Teflón® PTFE de alta calidad, lo que le otorga una muy larga duración libre de filtraciones, sin requerir mantenimiento.

Este producto se ha desarrollado utilizando las más modernas técnicas de diseño, materiales y procesos de manufactura, empleando tecnologías de última generación.

Sus componentes principales son manufacturados en bronce de alta calidad, por procesos de fusión automatizados, y posterior mecanizado, montaje y pruebas según altos estándares de calidad.

Específicamente esta válvula cumple con los siguientes estándares y pruebas de calidad.

DISEÑO.

- Las válvulas INSUGAS son diseñadas mediante estricto procedimientos, según Norma ANSI/AWWA C800.

SISTEMAS DE UNIONES.

- Extremos roscados.** La rosca de conexión se fabrica según norma ANSI/ASME 1.20.1, para rosca NPT

PRUEBAS.

- Deszincificación.** Cumple una profundidad máxima de deszincificación, según ISO 6509 61.
- Ensayos de presión.** Cada válvula es probada individualmente con presión interna de 0.6 MPa durante 15 segundos, según norma ANSI/AWWA C800.

CERTIFICACIÓN.

- Las válvulas INSUGAS cumplen con la Resolución 0501 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en cuanto a conservación de la calidad del agua, rotulado y catálogo o información técnica.

DURACIÓN

- La vida útil estimada de las válvulas INSUGAS es de 10 años bajo condiciones normales de operación.

MATERIALES

Cuerpo, Tapón

Vástago, Perno manilla

O-ring

Asiento esfera

Esfera

Manilla

Bronce fundido, cumpliendo los requisitos de la aleación base cobre UNS C-83600 (ASTM B-62), según ANSI/AWWA C800.

Barra latón laminado C-37700 ASTM B-16

NBR NITRILÓ BUNA-N ASTM D-2000

Teflón PTFE (Poly-Tetra-Fluor-Etileno)

Latón laminado C-37700, terminación cromada

Aluminio ZL102, inyectada a presión


RECOMENDACIONES

- Para uso con agua potable.
- No requiere ningún tipo de manejo especial para cargue y descargue
- No necesita ningún tipo de lubricante, cementos solventes, limpiador, acondicionador o adhesivos para su Instalación
- Use cinta selladora de Teflón en la rosca.
- Para uso con agua fría
- Evite golpear la válvula

COMPORTAMIENTO FRENTE A CONDICIONES EXTREMAS

- Nuestros productos después de instalados no tienen restricciones respecto a exposición en condiciones extremas por ser ductos para fluidos no peligrosos

ETIQUETA INDIVIDUAL EN LA CAJA



Referencia	Diámetro Nominal		Presión de prueba		Presión Nominal		Longitud		Diámetro de entrada		Diámetro de salida		Peso		Presión de trabajo	
	Pulg.	mm.	Mpa	psi	Mpa	psi	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.		Kg		Lbs/pulg ²
B4CCPE32	1	25,4	1,75	250	1,05	150	4,29	109	2	25,4		32		0,665		600WOG

Ciudad Karga, Fase 1, Bodega 111 - Glorieta Aeropuerto J.M. Cordoba - Rionegro, Antioquia, Colombia

Tel.: +57 4 536 2084 / Fax: +57 4 536 2085

jlmejia@insugas.com.co